

shindaiwa products



**The Shindaiwa
PB270 / PB3410**



PB2510

**The Shindaiwa
PB230 / PB2510**



PB3410 and PB270

EUROGARDEN

START INSTRUCTIES

1. check of de benzinetank gevuld is met tweetakt benzine gemengd met tweetakt olie in de verhouding 1: 40
2. Als de machine lang heeft stilgestaan is de olie in de benzinetank op de bodem gezakt en dient de benzinetank (machine) eerst “wakker geschud” te worden voordat u gaat starten.
- 3.
4. Zet de gashendel al;s volgt in de stand “versneld stationair”:

Knijp de gashendel helemaal in ; druk daarna de blokkeerknop met uw duim in en laat vervolgens de gashendel los.

Zet de AAN/UIT (ON/OFF) schakelaar in de stand I.

5. Pomp net zolang met de primerbalg totdat u benzine door de retourleiding de benzinetank in ziet stromen.
- 6.
7. Bij koude motor: Zet de choke dicht in de “closed” stand. Bij warme motor: choke in de “open” stand.
- 8.
9. Terwijl u met uw linkerhand de buitenas stevig vast houdt trekt U met uw rechterhand aan het startkoord totdat u weerstand voelt.
- 10.
11. Start nu de motor door het startkoord snel naar boven te trekken.
- 12.
13. Als de motor “ploft” of gaat lopen zet u de choke “OPEN”.
- 14.
15. Als de motor niet blijft doorlopen herhaalt u de bovengenoemde startprocedure.

Als de motor niet wil starten :

Herhaal de bovenvermelde procedure voor koude en warme start. Als de motor nog niet wil starten volg dan de procedure “hoe start ik een “verzopen” motor.

1. Verwijder de bougiekabel en draai de bougie eruit met behulp van de bougiesleutel.
2. Maak de bougie schoon en droog .
3. trek met het startkoord de motor diverse keren rond om door het bougiegat de overtollige benzine kwijt te raken.
4. Monteer de bougie en bougiekabel.
5. Herhaal de startprocedure voor een warme motor
6. Als de motor nog niet wil starten dient u uw Service dealer te bellen.

