

EG-typecertificering afgeleverd door:

2797: BSI Group The Netherland B.V. – John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam – Nederland.

GEbruikersHANDLEIDING IN OVEREENSTEMMING MET PBM-VERORDENING (EU) 2016/425 CE

Fabrieksmodelaanduiding: SG2612
Typeaanduiding distributeur: OZAKI 9107012


OPGELET: Deze veiligheidsbril biedt geen onbeperkte bescherming van de ogen en is niet onbreekbaar. Hij is ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen oogletsels veroorzaakt door mechanische risico's, druppels en vloeistofspatten. Lees voor uw eigen bescherming deze instructies volledig door voor gebruik.

Deze veiligheidsbril voldoet aan de eisen van de Europese Verordening 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen, is vervaardigd in overeenstemming met de eisen van de EN166-norm: 2001 (NF EN166: 2002) en is CE-gemarkeerd.

Toepassingen

Deze veiligheidsbril is op het montuur en/of de glazen gemarkeerd met een reeks cijfers en symbolen die de fabrikant, het toepassingsgebied, de beschermingsmogelijkheden en de prestaties van de glazen aangeven. De markeringen hebben de volgende betekenis:

Markering van het montuur en/of de glazen

 166 F CE

Mechanische weerstand (montuur)

- S** Extra mechanische stevigheid tegen deeltjes (5,1 m/s)
- F** Bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid en lage energie (45 m/s)
- B** Bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid en gemiddelde energie (120 m/s)
- 166** EN166-norm = veiligheidsbril
- LD** Identificatie fabrikant

2 – 1.2  1 F CE

Mechanische weerstand (glazen)

- S** Extra mechanische stevigheid tegen deeltjes (5,1 m/s)
- F** Bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid en lage energie (45 m/s)
- B** Bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid en gemiddelde energie (120 m/s)
- Optische klasse (tolerantie van optisch vermogen volgens duur van het gebruik)**
- 1** Permanent gebruik
- 2** Occasioneel gebruik
- 3** Uitzonderlijk gebruik (niet geschikt voor langdurig werk)
- LD** Identificatie fabrikant

Standaarden, afhankelijk van de toepassing:

| | Code | Schaal |
|--------|------|-------------|
| EN 166 | - | - |
| EN 170 | 2 | 1.2 à 5 (*) |

(*) Glazen met de markering 2-1.2 filteren 99% van de uv-stralen tot 380 nm, maar beschermen niet tegen direct zonlicht.

Als de symbolen S, F en B niet op het de glazen en het montuur staan, dan moet het laagste niveau worden toegewezen aan de volledige veiligheidsbril. De letter T onmiddellijk na het impactsymbool staat gebruik toe voor deeltjes die met hoge snelheid worden gelanceerd bij extreme temperaturen. Als de letter T niet wordt vermeld, moet de veiligheidsbril bij kamertemperatuur worden gebruikt.

LEES ONDERSTAANDE TEKST AANDACHTIG:

VERZORGING: De glazen moeten worden gereinigd met zeepwater, een optische oplossing of een milde alcoholische oplossing.

ONDERHOUD: Zoals bij alle beschermingsmiddelen hangt de levensduur af van het gebruik, de verzorging en het onderhoud. Gebutste, bekraste of beschadigde glazen moeten worden vervangen door originele onderdelen. Als het montuur beschadigd is, moet de volledige veiligheidsbril worden vervangen. Na gebruik moet uw bril worden opgeborgen in de originele beschermende verpakking. In alle gevallen moet de veiligheidsbril na een periode van 2 jaar worden vervangen.

OPGELET: In bepaalde omstandigheden kan op sommige extreem gevoelige huiden een allergische reactie ontstaan als gevolg van huidcontact met bepaalde materialen.

Bescherming die wordt gedragen in combinatie met een corrigerende bril kan de impact van een schok overbrengen en vormt een potentieel risico voor de gebruiker.

RESERVEONDERDELEN: Bij deze bril kunnen de glazen niet worden vervangen.

TRANSPORT: Deze veiligheidsbril moet worden getransporteerd in de originele verpakking of in een propere plastic zak.

STOCKAGE: Droog bewaren (luchtvochtigheid <90%) bij kamertemperatuur (tussen 5 en 40°C).

RECYCLAGE: Deze veiligheidsbril en de verpakking ervan bestaan uit verschillende plastic onderdelen. Zorg ervoor dat u de plaatselijke wetgeving naleeft, zodat ze op verantwoorde wijze kunnen worden gerecycleerd.

Vervaardigd door: LONG DAR PLASTIC CO. LTD.
140 Wu Gong Road, New Taipei Industrial Park, 24886 New Taipei City, Taiwan
www.longdar-safety.com

Ingevoerd door: F1 DISTRIBUTION - Industriezone Creule 59190 Hazebrouck - FRANKRIJK
Tel.: 0328509595 Fax: 0328501001 www.f1distribution.com