

930-2034

Gebruikershandleiding

Te slijpen mesdelen

Pas de hoek van het mes aan (de graad hangt af van het type ketting)

Slijp de randen en fouten weg

Pas de hoogte van de begrenzers aan (moet lager liggen dan het mes)

Rond het voorste gedeelte van de begrenzer af

Opgepast :

Volg de richtlijnen voor het slijpen van de messen en de hoeken.

Een onjuiste slijphoek, te korte begrenzers of non conforme slijpen kan de risico's op verwondingen verhogen voor de gebruiker of omstanders.

MONTAGE EN AFSTELLING

- A- Kies een gepaste vijl voor de te slijpen ketting (volgens de tabel of de informatie geleverd door de fabrikant van de ketting).
- B- Plaats de vijl in het handvat (11). Schuif de vijl in de steun (3) en draai de 2 schroeven vast (4).
- C- Monteer het geheel op het zaagblad op die manier dat het zaagblad in T-vorm (5) op dezelfde hoogte zit als de kettingnaden. Draai het geheel vast met de moeren (8).
- D- Positie van het mes ten opzichte van de kettingstopper.
- E- Maak de T-vormige staaf vast (5) door gebruik te maken van de schroeven (6) en vast te draaien alvorens de ketting te centreren de messen voor het slijpen te stabiliseren.

Plan

De slijper wordt gemonteerd geleverd met uitzondering van de vijl die niet inbegrepen is. Gelieve vijlen te kopen afhankelijk van uw ketting.

Gebruik

- A- Stel de juiste hellingshoek in door basis de laten draaien (14) van 0 tot 90 graden. Gelieve te refereren naar de specificaties van de ketting geleverd door de fabrikant.

Draai vast in de gewenste positie met de fixeerschroef (9)

- B- Draai het bovenste gedeelte in de gewenste positie alvorens de juiste hoek af te stellen. Gelieve te refereren naar de specificaties van de fabrikant om de juiste hoek te bepalen.

Draai vast in de gewenste positie met de fixeerschroef (10)

930-2034

C- Schuif de vijl in het mes. Wees er zeker van dat de vijl op 90 graden staat ten op zichten van het zaagblad in T-vorm (5).

Plaats het achterste van het mes tegen de kettingstopper (7).

D- Pas de hoogte van de vijl aan dankzij de regelbare schroef (12) op die manier dat 1/5éme van de vijldiameter boven de top van het mes uitkomt.

E- Pas de stopvijs aan (13) alvorens het slijpresultaat te controleren.

SLIJPEN

A- Slijp alle messen van binnen naar buiten. Slijp eerst alle schakels van eenzelfde zijde van de ketting en daarna die schakels aan de andere kant.
Nota : de levensduur van de vijl is minder lang wanneer u van buiten naar binnen slijpt, tegen de chroom van de ketting in.

B- Deblokkeer de vijs (12) en draai het geheel (2) alvorens de andere zijde van de ketting geslepen wordt en volg dezelfde instructies als daarvoor.

Hoogtebegrenzer

Nota : het is nodig de begrenzers aan te passen na elke 2 a 3 slijpbeurten.

A- Trek de ronde vijl terug en vervang ze door een platte vijl. Plaats de vijl terug op de juiste positie.

B- Stel de hoeken af op 0 alvorens de vijl dwars staan ten opzichte van het zaagblad.

C- Pas de schroef aan (12) alvorens de vijl naar de top van de messen te laten zakken.

D- Trek de ketting terug tot op de plaats dat de vijl op dezelfde hoogte als de hoogtebegrenzer staat.

De positie van de vijl is ongeveer 1,6mm tussen de vijl en de hoogtebegrenzer alvorens hem te beschermen tijdens het proces.

E- Laat de kettingstop op de top van het mes staan tijdens het slijpen.

F- Draai de schroef (12) tegen de wijzers van klok in alvorens de hoogtebegrenzer in te stellen (refererend naar de karakteristieken van de ketting).

Nota : een segment van de schroef 12 komt overeen met 010' op de vijl.

G- Altijd werken van de binnenkant naar de buitenkant toe.

Pas alle hoogtebegrenzers aan op een zijde van de ketting en draai daarna het geheel (2) met 180 graden en herbegint vanuit dezelfde hoek met de andere kant.

930-2034

H- Nadat elke hoogtebegrenzer aangepast werd op de gewenste hoogte dient het voorste gedeelte van het mes afgerond te worden opdat het zijn origineel profiel terugvindt.

VERSO

- Voor manueel en precies slijpen.
- Passend voor elk type ketting.
- Vergrendeling van hoeken en hoogtes voor het verzekeren van uniform slijpen.
- Een goede slijpbeurt, verminderd vermoeidheid... de ketting doet het werk en niet u.
- Vijlen zijn niet inbegrepen in de slijper. Kies de vijl in functie van uw ketting.

