

**27L GARDEN SPREADER Instruction Manual
SB27 - EPANDEUR DE JARDIN 27L
MANUEL DE L'UTILISATEUR.
Gebruikshandleiding voor 27L TUINSTROOIER**



2 x wielen 2 x roues 2 x wielen	1 x spreader fan x d'espreader 1 x draaischijf	1 x transmission 2 x couvertures	1 x clip 1 x clip 1 x clip 8 x boutons de transmission	8 x knob screws 8 x vis et boutons 8 x transmission
1 x conserver 1 x cuve 1 x bak	1 x support leg 1 x pied de support 1 x steunvoet	1 x handle 1 x manche 1 x hendel	2 x elbowes 2 x coude 2 x elbowen	4 x pins 4 x groupilles 4 x pinnen
5	6	7	8	9
				4A 4B



Fix U-shaped support leg steel stand (6) with the L-shaped elbow tubes(8) by screws.

Fixez le pied de support en U (6) avec les coudes en L (8) au moyen de vis.

Bewerkt de U-gevormde staal stuurvoet (6) aan de L-gevormde elleboogstangen (8) door middel van de schroeven.

Tighten the control string with the threaded socket.

Put green screw caps(4B + 2)

Serrez la cible de contrôle avec la douille à pas de vis - placez les capuchons de vis vert sur les écrous de contrôle.

Span de controlekabel aan en haftig hem aan de schroefdraadbus. Plaats achteraf groene

schroefdopjes op de controledraadbus.

Span de controlekabel aan en haftig hem aan de schroefdraadbus. Plaats achteraf groene

To join U-shaped spreader handle(7) with L-shaped elbow tubes(8), insert side bars(9) and join together with screws.

Enchâsssez la manche en U (7) sur les barres latérales (9) et puis, les barres latérales sur les coudes en L (8) qui sont déjà fixés sur la cuve.

Om de U-gevormde strooihendel (7) te bevestigen aan de L-gevormde elleboogstangen (8) dient u de zlistangen (9) in te voegen en het geheel aan te spannen met schroeven.

Insert Transmission Shaft(3A) into Spreader Fan assembly and through the holes in the L-shaped elbow tubes(8)

Insérez la barre de transmission (3A) par les trous des coudes en L (8) dans l'ensemble d'épandage (4B + 2)

Schroef de contactknop van de controlekabel in de vrouwelijke buis.

Plaats de transmissiestang (3A) in de draaischijfmontage en haal de stang door de gaten in de L-gevormde elleboogstang (8).



Loosen screws, then insert control string lock it, and tighten screws with a screw driver.

Dévissez légèrement les vis puis insérez le câble de commande, bloquez puis serrez le au moyen de la vis.

Los de schroeven, voeg de controlekabel in, vergrendel hem en span de schroeven opnieuw aan met een schroevendraaier.



Screw the terminal knob control string into the female socket.

Visez le bouton de contrôle qui se trouve à la fin du câble avec le culot femelle.

Schroef de contactknop van de controlekabel in de vrouwelijke buis.



Push two wheels (1) onto each end of the transmission shaft(3A), insert pins(10) through holes in the transmission shaft, and push on covers(3B)

Ajustez les deux roues (1) à chaque bout de la barre de transmission (3A), insérez les goupilles (10) à travers les trous de la barre de transmission et mettez les couvercles (3B)

Duw de 2 wielen (1) op de transmissiestang (3A) (één aan elk uiteinde), voeg de pinnen (10) door de gaten in de transmissiestang en duw op de covers (3B).